

Zone / Service public :

Appel d'offres ouvert cahier des charges n° II/MAT/A11-320-13
Durée de validité du marché du 18/07/2014 jusqu'au 18/07/2018

GANTS AVEC PROTECTION LIMITEE CONTRE LES HYDROCARBURES ET LES PRODUITS CHIMIQUES




Fournisseur : VIGOTECAKATHERM NV
Schoonmansveld 52
2870 PUURS
Tél. 03/860 01 90
Fax. 03/860 01 99
Email: info@vigotecakatherm.be

PRIX UNITAIRE : Hors TVA : 12,77 €
TVAC 21% : 15,45 €

DELAIS DE RECEPTION

- le délai de réception du « gant de protection de la série » exprimé en jours calendrier, à dater du bon de commande : 7 jours calendrier
- le délai de réception les gants de protection de la première série, exprimé en jours calendrier, à dater du jour de l'agrément du « premier gant de protection de la série » : 7 jours calendrier
- le délai de réception de chacune des séries supplémentaires, exprimé en jours calendrier, à dater de la notification du bon de commande : 7 jours calendrier

MODELE : KCL Tricotril 737



DESCRIPTION:

Les gants de protection limitée contre les hydrocarbures et les « produits chimiques » sont destinés à protéger les mains lors d'interventions de lutte contre **la pollution**, principalement d'hydrocarbures et plus précisément la manipulation de produits dispersants, la manipulation **de petits récipients** contenant des produits chimiques lorsque le port d'une tenue spéciale n'est pas nécessaire, l'utilisation de produits tels que ceux destinés à éliminer des chenilles processionnaires,...

Le gant répond aux normes:

- EN 388 – protection contre les risques mécaniques avec niveaux de performance : 3121 (index de 0 à 4 – abrasion, coupure, déchirure, perforation)
- EN 374-3 – résistance aux produits chimiques avec les niveaux de performance : AJL (indice de 0 à 6)
 - A résistance au méthanol – indice : 2
 - J résistance au n-heptane – indice : 6
 - K résistance à l'hydroxyde de sodium – indice : 6
 - L résistance à l'acide sulfurique – indice 3
- EN 374-2 – résistance à la pénétration – protection contre les micro-organismes.

L'extérieur du gant est réalisé en nitrile et l'intérieur en tricot coton sans coutures.

Le gant offre les avantages suivants :

- une large résistance chimique ;
- de hautes résistances mécaniques ;
- une bonne préhension en présence d'éléments gras et d'huileux ;
- un très bon confort d'utilisation sur une longue période.

Le gant a une longueur de 36 cm.

TAILLE	PRIX UNITAIRE HORS TVA	QUANTITÉ	MONTANT TOTAL HORS TVA
7	12,77 €		
8	12,77 €		
9	12,77 €		
10	12,77 €		
11	12,77 €		

MANUELS :

Manuel d'utilisation dans la langue de l'utilisateur (FR, NL ou D).

Une liste de résistance par service dans la langue de l'utilisateur (FR, NL ou D).

Fait à:

En date du:

Fonction:

Zone / Service public :

Signature: